



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

## FICHA TÉCNICA

# ENDURECEDOR X-20

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El Endurecedor X-20 IXELL, Es el segundo componente activador o catalizador para los productos de la línea IXELL. Contiene isocianatos que ayudan al endurecimiento de la película.

Se utiliza, para catalizar o activar esmaltes, bases o aprestos y barniz poliuretanos.

Emplear según las tasas de mezcla de cada uno de los productos de la línea IXELL.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Tener en cuenta las indicaciones de preparación de superficie de cada uno de los productos a emplear.

Superficie libre de impurezas, oxido y cualquier contaminante que pueda impedir una correcta adherencia del sistema a emplear.

Emplear Removedor IXELL o desengrasante según se requiera.




**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

## FICHA TÉCNICA

### ENDURECEDOR X-20

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Viene listo para ser mezclado con el poliuretano, los Barnices CLEAR 990 y 70.000 y los Aprestos 520, 521 y 180 de IXELL.

Según relación de mezcla de cada uno de los productos.

Mezclar muy bien el producto a emplear, el endurecedor y el disolvente según indicaciones.

Emplear la mezcla antes de cumplir el tiempo de vida de la preparación para evitar problemas de funcionalidad y apariencia.

Evitar la utilización o el contacto de objetos que se encuentren impregnados de Endurecedor X-20 con otros productos, para eliminar el riesgo de gelificación y reducción del tiempo de los productos como base, barniz o color poliuretano.

Usar únicamente como activador de los productos IXELL.

No mezclar, diluir, ni reemplazar por un producto similar.

#### APLICACIÓN, SECADO Y LIJADO



Según especificaciones de la base, barniz o color poliuretano IXELL a emplear.



#### RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor.

Evitar contacto con la humedad.

Luego de usado, tapar bien el producto para aplicaciones posteriores.



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

## FICHA TÉCNICA

# ENDURECEDOR X-20



### PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información del producto consulte Hoja de seguridad.

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.** La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

**Bogotá:** Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, vía Bogotá - Sibundoy. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

**Medellín:** Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53