



## FICHA TÉCNICA

# PROTECOL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Protecol es un producto formulado con resinas, asfaltos, protectores de la humedad y materiales que reducen el ruido. Además previenen en su conjunto el gravillonaje y la oxidación.

Su presentación posee rosca que permite la instalación de pistolas de alta viscosidad.

- Fácil aplicación
- Insonorizante
- Antigravillonaje
- Anticorrosivo
- Impermeabilizante

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




- En metal desnudo, remover todo residuo de oxido, grasa, humedad o contaminación por métodos mecánicos.
- Limpiar y desengrasar con disolvente limpiador 20.240 Ixell.
- En pinturas recientes o envejecidas en buen estado, lijar hasta eliminar el brillo para promover adherencia.



**FICHA TÉCNICA**

**PROTECOL**

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**



El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para incorporar sus componentes.  
En caso de requerir alguna adición de disolvente puede emplear gasolina blanca a conveniencia.

**APLICACIÓN**



**Pistola convencional**

Presión mínima, gatillando de 40 psi.  
Flujo 380 – 400 ml/min.  
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas entrecruzadas.  
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden obtener aplicaciones corrugadas.



**Brocha, rodillo o espátula**

Aplicaron de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de interés pre-tratado.



**Secado**

Se requiere un secado por 24 horas al aire.  
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a 80°C, con aireación previa de 35 minutos.



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

## FICHA TÉCNICA

# PROTECOL



### RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.



### PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.** La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

**Bogotá:** Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

**Medellín:** Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53