



**FICHA TÉCNICA**

**MASILLA POLIÉSTER - IXELL**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**



La MASILLA POLIÉSTER IXELL, es utilizada para corregir defectos en lámina como hendiduras, huellas de escofina, rayas de lijado y en general todo tipo de imperfecciones que así lo requieran.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**




En láminas cubiertas, eliminar cualquier residuo contaminante con Limpiador 20.240 IXELL.

En pinturas envejecidas en buen estado lijar para promover adherencia.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

**Proporción de la Mezcla:**



Masilla Poliéster IXELL **99 - 96%**

Endurecedor Masilla Poliéster IXELL **1 - 4%**

La mezcla incorporada tiene una vida útil de 5 a 7 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y la concentración del catalizador.

***Producto suministrado en viscosidad de aplicación requerida.***



FICHA TÉCNICA

MASILLA POLIÉSTER - IXELL

**ESPECIFICACIONES**



*Viscosidad de presentación ( Viscosidad Reómetro ): 45 - 55 Segundos*  
*% Sólidos:85 – 95%*  
*Densidad: 5.4 – 5.6 Kilos por galón*

**APLICACIÓN, SECADO Y LIJADO**



**Espátula metálica o caucho**

- Desengrase con disolvente limpiador 20.240 IXELL, asegurándose que la superficie este completamente limpia y libre de oxido.
- Aplicar las capas requeridas de Masilla a manos cruzadas y evitando exceso de producto.



**Secado**

- El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales, la concentración del catalizador y el espesor de la masilla aplicada; oscila entre 15 – 20 minutos. Antes de lijar se recomienda limpiar la superficie de la masilla con solvente limpiador 20.240 IXELL para evitar el embotado de la lija.



**Lijado**

- Puede ser manual o mecánico, puede lijarse en seco o en húmedo. Antes de lijar se debe esperar mínimo de 20 minutos de secado.
- Se recomienda usar varios tipos de lija empezando con P180 y terminando con P400.
- Aplicar Base o Apresto 520, 521, 180 ó Primer GRIS 2K directamente sobre la masilla.



**FICHA TÉCNICA**

**MASILLA POLIÉSTER - IXELL**



**RECOMENDACIONES**

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de usado, tapar bien la Masilla para aplicaciones posteriores.



**PRECAUCIONES**

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.** La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.