




**FICHA TÉCNICA**

**DISOLVENTE D20**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Mezcla de solventes aromáticos y solventes de alto peso molecular brindando un perfecto balance de los secados y el brillo en las pinturas IXELL.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**



Es utilizado para ajustar la viscosidad a los productos poliuretano IXELL, según las recomendaciones técnicas de cada producto en las proporciones indicadas. Consultar la Ficha Técnica del Producto Ixell a diluir.



**RECOMENDACIONES**

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de haber usado, tapar bien el producto para aplicaciones posteriores.



**PRECAUCIONES**

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

## FICHA TÉCNICA

# DISOLVENTE D20

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.** La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

**Bogotá:** Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

**Medellín:** Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53