



FICHA TÉCNICA

ACONDICIONADOR PARA PLÁSTICOS IXELL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


El Acondicionador para plásticos de Ixell, se compone de poliolefinas modificadas y es indicado especialmente para promover adherencia en plásticos con condiciones superficiales poco favorables.

Recomendado como promotor de adherencia sobre superficies plásticas de polipropileno.

También para parachoques, rejillas, persianas, espejos, piezas de polietileno y plásticos a fines, que sean susceptibles de tener recubrimiento final con pintura. Algunas propiedades del producto son: Baja viscosidad, bajos sólidos, Sólo requiere una mano de aplicación, Rápido secado, Elevada adherencia en plásticos como PE, PP, y a fines.

No afecta la flexibilidad del sistema.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



El Acondicionador para Plásticos de Ixell viene listo para su uso. No se debe diluir.




PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

FICHA TÉCNICA

ACONDICIONADOR PARA PLÁSTICOS IXELL



APLICACIÓN

Antes de aplicar, elimine agentes contaminantes como silicona, grasa, aceite, sudor o polvo.

Desengrase luego la pieza con limpiador de superficies 20.240 IXELL.

Se aplica en una sola mano completa o si es el caso por las rugosidades de la superficie, aplicar 2 manos, una mano sencilla y otra cruzada, para que el acondicionador penetre por todos los poros.



SECADO

Después de aplicar el Adherente para plásticos, dejar airear durante 5 minutos y antes de 10 minutos aplique una base o un apresto 521, Primer Gris 2K ó Aprestó 180 para dar pintura de acabado.



RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor.

Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

FICHA TÉCNICA

ACONDICIONADOR PARA PLÁSTICOS IXELL



PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53